



POUZDAN UČINAK

tesa® 4304 traka za maskiranje –
još veća univerzalnost

POUZDAN UČINAK – VEOMA LAKA MANIPULACIJA

Poboljšana tesa® 4304

Za izvrsno bojanje

Zbog svoje dokazane učinkovitosti tesa® 4304 je postala trendseterom i referentnom točkom za papirnatu traku za maskiranje otporne na visoke temperature. Zahvaljujući svojoj izvanrednoj temperaturnoj otpornosti i mogućnošću skidanja trake bez ostavljanja tragova na površini, tesa® 4304 je idealno rješenje za bojanje prskanjem u industriji vozila, proizvodnji zrakoplova, kao i u svim ostalim industrijskim granama u kojima su primjenjene norme za osiguranje visoke kvalitete.

Na temelju toga smo razvijali i usavršavali naš novi proizvod, tesa® 4304 i adaptirali ga za korištenje prema zahtjevima suvremenih industrijskih sustava, odnosno postupaka za bojanje. Šifra artikla i boja naše tesa® 4304 poklapa se sa šifrom artikla i bojom originalne smeđe trake za maskiranje.

tesa® 4304 je sasvim novi proizvod s izvanrednim tehničkim karakteristikama – savršena ravnoteža između čvrstoće prijanjanja, fleksibilnosti primjene i jednostavnosti manipulacije čini je idealnim rješenjem za provedbu radova bojanja.

Proizvod	Nosač (nose- ći sloj)	Ljepilo	Boja	Ukupna debljina [µm]	Vlačna čvrstoća [N/cm]	Istezanje pri pucanju [%]	Prianjanje na čelik [N/cm]	Temperaturna otpornost °C/°F (1 sat)
Traka za maskiranje								
tesa® 4304	Glatki krep papir	Termo prirodna guma	Smeđa	145	43	13	4	163/325



Najbolji izbor za maskiranje prilikom bojanja



- Glatka površina trake omogućava jednostavnu manipulaciju
- Nosač trake je fleksibilan i otporan na kidanje
- Izvrsno prijanjanje boja na bazi vode i otapala, odnosno filera na gornju površinu trake



- Za odmotavanje trake je potrebna mala i stabilna sila što omogućava izuzetno laku manipulaciju



Skidanje trake bez tragova na površini i nakon:

- Više ciklusa sušenja
- Sušenja na temperaturi između 15°C i 163°C / 1 sat (između 59°F i 325°F)



Jednostavno
korištenje, **uklanjanje** je
moguće
bez tragova
na površini



tesa® proizvodi, koji regularno podliježu strogim kontrolama, iz dana u dan potvrđuju svoju izvanrednu kvalitetu i pri najzahtjevnijim uvjetima. Sve gore spomenute tehničke informacije i podaci su dati prema našem najboljem znanju, na temelju našeg praktičnog iskustva. Ove podatke treba smatrati srednjim vrijednostima, zbog toga nisu prikladni za određivanje specifikacije. Stoga tesa SE ne jamči niti daje jamstvo na proizvode, niti izričito niti prešutno, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirano jamstvo za utrživost ili podobnost za određene svrhe istih. Korisnik je dužan provjeriti da li je tesa® proizvod prikladan za predviđenu namjenu, odnosno njegova primjena moguća na način odabran od strane korisnika. U slučaju bilo kakve nedoumice ili sumnje potražite pomoć od naših djelatnika koji će vam rado dati savjete i pružiti podršku.



Naš sustav za upravljanje je ovjeren prema zahtjevima
normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO/TS 16949.